

**100g三梳旗布****产品型号:** ST-110E**产品特点:**

- 100%涤纶经编面料
- 油墨渗透性能优异，性价比高
- 适配热升华直喷，热转印工艺

**产品应用:**

旗帜，横幅，屏风，装饰隔断等

**详细数据:**

产品特性	测试方式	测试结果
克重	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	100 克/平方米
基布	DIN 60001, ASTM D7641	100%涤纶
织造方式	N/A	经编
缩率	ISO 9866-2-1991	≤2% ( 210°C, 30s )
防火	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1	符合DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1标准
推荐发色温度	N/A	190°C-200°C, 30-50s
门幅	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	最宽5.05米
卷长	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	100米

**喷绘方式**

溶剂	弱溶剂	UV	Latex
丝印	热转印	热升华直喷	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

注：多数产品的克重存在平均 ±5% 的浮动属于正常现象。以上所有信息仅供参考，买方应自行测试并判断产品是否适用。所提及的数据均为测试结果的平均值，不可用于诉讼或保修目的。