

## 200g经济前打布

产品型号: ST-117(P)T/ST-117(P)D

### 产品特点：

- 100%涤纶经编布，结构紧密
- 高性价比，抗皱性优异
- 适配热升华直喷，热转印

### 产品应用：

绷框，拉网展架等

### 详细数据：

产品特性	测试方式	测试结果
克重	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	200 克/平方米
基布	DIN 60001, ASTM D7641	100%涤纶
织造方式	N/A	经编
缩率	ISO 9866-2-1991	≤2% ( 210°C, 30s )
遮蔽率	ANSI PH2.19, ISO 5/2	(55±4)%
防火	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1	符合DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1标准
推荐发色温度	N/A	190°C-210°C, 1-2min
黄变	SUPRKC REX-C400, 30s	≥210°C
门幅	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	最宽3.2米
卷长	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	50米

### 喷绘方式

溶剂	弱溶剂	UV	Latex
丝印	热转印	热升华直喷	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

注：多数产品的克重存在平均 ±5% 的浮动属于正常现象。以上所有信息仅供参考，买方应自行测试并判断产品是否适用。所提及的数据均为测试结果的平均值，不可用于诉讼或保修目的。