

260g细纹环保背灰布

产品型号: SL-F03

产品特点：

- 100%涤纶环保涂层前打布
- 遮蔽率100%，挺括度好，抗卷边
- 适配UV，Latex，溶剂及弱溶剂

产品应用：

户外展示，广告展牌，易拉宝等

详细数据：

产品特性	测试方式	测试结果
克重	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	260 克/平方米
基布	DIN 60001, ASTM D7641	涤纶
纱线	DIN EN ISO 2060, ASTM D 1907	500×500D
遮蔽率	ANSI PH2.19, ISO 5/2	100%
拉伸强度	DIN EN ISO 1421	1650×1500 N/5cm
撕裂强度	DIN 53363	260×265 N
防火	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1	符合DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1标准
门幅	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	最宽3.2米
卷长	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	50米
储存温度	-	10 ~40°C
储存湿度	-	10~70%RH
保质期	-	在推荐温湿度条件下可储存12个月

喷绘方式

溶剂	弱溶剂	UV	Latex
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
丝印	热转印	热升华直喷	

注：多数产品的克重存在平均 ±5% 的浮动属于正常现象。以上所有信息仅供参考，买方应自行测试并判断产品是否适用。所提及的数据均为测试结果的平均值，不可用于诉讼或保修目的。