SOYANG
浙 江 亦 阳

**DATA SHEET**
**技 术 参 数**

# 星光•飘逸

175g粗纹内光布

**产品型号:** ST-601UTX

**产品特点:**

-100%涤纶机织涂层布，高白面料，显色出众更省墨

-透光性佳，满足多种光影展示

-强韧张力，绷框平整如镜

-适配UV，Latex

**产品应用:**

LED灯箱、棚框展示、帐篷、遮阳伞等

**详细数据:**

| 产品特性 | 测试方式 | 测试结果 |
|---|---|---|
| 克重 | DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751 | 175 克/平方米 |
| 基布 | DIN 60001, ASTM D7641 | 100%涤纶 |
| 织造方式 | N/A | 梭织 |
| 缩率 | ISO 9866-2-1991 | 经向：3.9%　纬向：2.2% |
| 透光率 | ANSI PH2.19, ISO 5/2 | 38% |
| 防火 | DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1 | 符合DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1标准 |
| 推荐发色温度 | N/A | 190~200℃ 30~50s |
| 门幅 | DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006 | 最宽5.05米 |
| 卷长 | DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006 | 50米 |

**喷绘方式**

| 溶剂 | 弱溶剂 | UV | Latex |
|---|---|---|---|
| | | □ | □ |
| **丝印** | **热转印** | **热升华直喷** | |
| | | | |

注： 多数产品的克重存在平均 ±5% 的浮动属于正常现象。以上所有信息仅供参考，买方应自行测试并判断产品是否适用。所提及的数据均为测试结果的平均值，不可用于诉讼或保修目的。