SOYANG
浙 江 亦 阳

DATA SHEET
技 术 参 数

和光•悦雅

180g耐皱经弹梭织内光布

产品型号: ST-1003

产品特点:

-100%涤纶机织，结构超紧密

-表面超平滑，触感柔软细腻

-卓越无痕抗皱，色彩鲜艳，支持在线发色

-适配热转印，热升华直喷，UV，Latex

产品应用:

灯箱、室内装饰、绷框展示等

详细数据:

产品特性	测试方式	测试结果
克重	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	180 克/平方米
基布	DIN 60001, ASTM D7641	100%涤纶
织造方式	N/A	梭织
缩率	ISO 9866-2-1991	≤3%
透光率	ANSI PH2.19, ISO 5/2	40%
防火	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1	符合DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1标准
推荐发色温度	N/A	190~200℃ 30~50s
门幅	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	最宽5.05米
卷长	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	50米

喷绘方式

溶剂	弱溶剂	UV	Latex
		□	□
丝印	**热转印**	**热升华直喷**	
	□	□	

注： 多数产品的克重存在平均 ±5% 的浮动属于正常现象。以上所有信息仅供参考，买方应自行测试并判断产品是否适用。所提及的数据均为测试结果的平均值，不可用于诉讼或保修目的。