SOYANG
浙 江 亦 阳

DATA SHEET
技 术 参 数

星光•轻逸

125g粗纹内光布

产品型号: ST-609X

产品特点:

-优异的抗皱性能，支持短时间折叠运输

-极致性价比，低成本预算优选

-完美平替软膜，中短期展会首选

-适配UV，Latex

产品应用:

SEG灯箱等

详细数据:

产品特性	测试方式	测试结果
克重	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	125 克/平方米
基布	DIN 60001, ASTM D7641	100%涤纶
织造方式	N/A	梭织
缩率	ISO 9866-2-1991	经向：4.6%　纬向：1.8%
透光率	ANSI PH2.19, ISO 5/2	48%
门幅	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	最宽3.2米
卷长	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	50米

喷绘方式

溶剂	弱溶剂	UV	Latex
		□	□
丝印	**热转印**	**热升华直喷**	

注： 多数产品的克重存在平均 ±5% 的浮动属于正常现象。以上所有信息仅供参考，买方应自行测试并判断产品是否适用。所提及的数据均为测试结果的平均值，不可用于诉讼或保修目的。